

A1-SQ10Rシリーズ

個別・特注対応



ドライバ・エンコーダ機能 内蔵
□104×L34mm
オールインワンタイプ
シンプルサーボモータ

- ① この大きさでドライバ内蔵（ドライバ別置きタイプもあり）
- ② この大きさでエンコーダ機能内蔵
- ③ シンプルな低価格・速度制御サーボモータ
- ④ 安定した低回転速度の運転が可能
- ⑤ ユーザー様仕様を内蔵プログラム化可能

●仕様(参考例)

No.	項目	仕様	
1	型式	A1-SQ10RS-101 (キー溝軸)	
2	定格出力	84W	
3	電源入力	電圧	DC24V±10%
		定格入力電流	5.0 A
		最大入力電流	6.0 A
4	起動トルク	0.5 N・m	
5	定格トルク	0.4 N・m	
6	定格回転速度	2,000 r/min	
7	回転速度範囲	~2,000 r/min	
8	回転速度設定方法	①内部ボリューム ②外部ボリューム ③外部制御電圧(0~5V)	
9	入力信号	外部速度制御、回転方向切替、ブレーキ、起動停止切替	
10	出力信号	アラーム、回転パルス	
11	保護機能	過負荷、過電圧、不足電圧、過熱、センサ異常	

●外形図

